# Mert Standard Badheizkörper Weiß Gerade, gebogen

## Material: Stahl

- Senkrechtprofil: D PROFIL 35x40
- Waagerechtprofile: Kreisförmiges Rohr, gerade ø 22

## Technische Angaben

| | |
|---|---|
| Standardhöhe H [mm] | 600, 700, 800, 900, 1000, 1200,1400,1500, 1600,1700, 1750, 1800 |
| Standardlänge L [mm] | 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900 |
| Anschlussabstand | *Anschlussabstand verstellbar:*<br>*gerade form: 65-75 mm*<br>*gebogene form: 85-110 mm*<br>*+ 15 mm für Gesamt Außenmaß* |
| Anschlussgewinde | G 1/2" Innengewinde |
| Maximale Betriebstemperatur | 110℃ |
| Maximaler Betriebsdruck | 1,0 MPa |
| Prüfdruck | 1,5 MPa |
| Wärmeleistung laut EN 442 | |

Koeffizienten für die Umrechnung der Wärmeleistung zum Anschluss der Heizkörper an das Heizungssystem
- Anschluss einseitig: siehe Tabelle fx = 1,0
- Anschluss diagonal: fx = 1,011
- Anschluss von unten nach unten: fx = 0,959
- Anschluss unten mittig SP (50 mm): fx = 0,892

## Werte der hydraulischen Widerstände

- Anschlüsse: DIN 15(1/2)
- Wiederstandskoeffizient: 2,5

## Die Oberflächenbearbeitung

- Kathodische Tauchlackierung
- Einbrennen im Ofen
- Standard Farbe: Weiss RAL 9016