

Mert Standard Badheizkörper Weiß Gerade, gebogen

Material: Stahl

- Senkrechtprofil: D PROFIL 35x40
- Waagrechtprofile: Kreisförmiges Rohr, gerade $\varnothing 22$

Technische Angaben

Standardhöhe H [mm]	600, 700, 800, 900, 1000, 1200,1400,1500, 1600,1700, 1750, 1800
Standardlänge L [mm]	300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 900
Anschlussabstand	<i>Anschlussabstand verstellbar: gerade form: 65-75 mm gebogene form: 85-110 mm + 15 mm für Gesamt Außenmaß</i>
Anschlussgewinde	G 1/2" Innengewinde
Maximale Betriebstemperatur	110°C
Maximaler Betriebsdruck	1,0 MPa
Prüfdruck	1,5 MPa
Wärmeleistung laut EN 442	

Koeffizienten für die Umrechnung der Wärmeleistung zum Anschluss der Heizkörper an das Heizungssystem

- Anschluss einseitig: siehe Tabelle $f_x = 1,0$
- Anschluss diagonal: $f_x = 1,011$
- Anschluss von unten nach unten: $f_x = 0,959$
- Anschluss unten mittig SP (50 mm): $f_x = 0,892$

Werte der hydraulischen Widerstände

- Anschlüsse: „1/2“
- Widerstandskoeffizient: 2,5

Die Oberflächenbearbeitung

- Kathodische Tauchlackierung
- Einbrennen im Ofen
- Standard Farbe: Weiss RAL 9016

