

Technische Daten zu Blower – Gebläse

- Der Blower erstellt anhand Ihrer über den Bewegungssenor erfassten Gewohnheiten selbstständig ein Wochenprogramm
- Vorab eingestellte und anpassbare Wochenprogramme (P1, P2 und P3)
- Fenster-Offen- Erkennung: Der Heizkörper geht bei einem plötzlichen Temperaturabsturz in den Frostschutzmodus über, wodurch Sie Energiekosten sparen
- Display mit dauerhafter Anzeige des Energieverbrauches
- Temperaturmodi: Comfort, Eco und Frostschutzmodus
- Mit werkseitig am Heizkörper vormontierten Blower
- Einfache Reinigung durch Verschiebung des Filters nach rechts oder links
- Eingebautes elektrisches PTC-Heizelement (1000 Watt)
- Gerät der Geräteklasse II
- LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Intuitiv gestaltete Bedienoberfläche mit 5 großen Tasten (u.a. für manuelle Boostfunktion)
- Manuell ansteuerbare Boostfunktion für schnelle Raumaufheizung (mit programmierbarer Boostzeit)
- Separater EIN/AUS-Schalter an der Unterseite
- IPX4
- 2 Versionen: weiß (Heizkörper in RAL 9016 Verkehrsweiß), bei allen anderen Farben grau
- Kabellänge 0,8m: braun=Phase, blau=Neutralleiter, schwarz=Steuerleitung (ausschließlich Frankreich, bei Nichtgebrauch isolieren)
- CE-Kennzeichnung
- Blower kann nicht separat geliefert werden